



M3-PM-NAS

Moduł M3-PM-NAS to komputer z mocnym procesorem Intel® Core™ i3 i kieszenie na pięć (5) napędów SSD oraz możliwość pracy jako sieciowa pamięć masowa w celu wspierania różnych aplikacji sieciowych i zwirtualizowanych.



MOBILE MODULAR MICRO — BRAMA C4
RODZINA PRODUKTÓW M3C4G

Najważniejsze funkcje

- Obsługa wielu urządzeń sieciowych
- Dostępność pamięci masowej dla wielu aplikacji i maszyn wirtualnych
- Oprogramowanie FreeNAS
 - Replikacja
 - Ochrona danych
 - Szyfrowanie
 - Interfejs WWW do udostępniania plików

Elementy wewnętrzne

| | |
|-------------------------|--|
| Procesor | Intel Dual Core i3 3217UE, praca czterowątkowa |
| Częstotliwość procesora | 1,6 GHz |
| Pamięć | 16 GB DDR3 RAM |
| Pamięć podręczna | 3 MB L3 |
| Chipset | Intel Mobile QM77 |

Interfejsy

- 1 gniazdo mDP Port dla monitorów HDMI lub DVI
- 4 gniazda USB 3.0
- 1 gniazdo na karty SD
- 1 gniazdo konsoli
- 3 gniazda GE (2 z przodu, 1 na płycie montażowej)
- 5 kieszeni na napędy SATA III

Wymiary i zasilanie

| | |
|----------------------------|---|
| Rozmiar | 27,05 cm/10,27" (wys.) x 4,82 cm/1,89" (szer.) x 15,24 cm/5,96" (głęb.) |
| Waga | 1,68 kg/3,70 lbs (z 1 napędem) |
| BIOS | Phoenix SCT z kopią zapasową na pamięci flash |
| Karta graficzna | Intel® HD Graphics 4000 o prędkości 350–900 MHz |
| Funkcje oprogramowania | Ochrona danych, szyfrowanie, udostępnianie plików, interfejs WWW |
| Konfiguracja udostępniania | AFP, NFS, CIFS |
| Wejście zasilania | 12 V DC |
| Pobór mocy | 35 W |
| Temperatura robocza | od -20°C do +65°C* |
| Temperatura przechowywania | od -40°C do +85°C |

*Dotyczy zakresu całego systemu. Informacje o zakresach temperatury specyficznych modułów można uzyskać od przedstawiciela handlowego.

Dołączone akcesoria

Kabel Cisco® do konsoli

Gwarancja

Roczna gwarancja na sprzęt