



# M3-SE-PA-P

Modul M3-SE-PA-P zajišťuje regulované a podmíněné napájení ostatních modulů M3-SE stohovaných na sebe a propojených propustným konektorem. Nabízí také nepřetržité spolehlivé záložní napájení z duální baterie v případě výpadku napájení stejnosměrným proudem. Modul je určen pro spodní stranu stohovaných modulů M3-SE.



Klíčové funkce	
Podpora škálovatelného výkonu (podporuje 1–4 moduly nebo více podle konfigurace)	
Zálohování díky interní baterie na až 4 a více hodin (typická konfigurace)	
Vstup na stejnosměrný proud – široký rozsah	
Indikátor zatížení pro zajištění provozu v rámci rozpočtu	
Konektor typu pass-through	
Interní součásti	
Lithium-iontová baterie	
Nabíječka na lithium-iontové baterie	
Převaděč stejn./stř.	
Karta rozhraní Control Logic	
Rozhraní	
1 port pro vstup-výstup stejnosměrného proudu pro vstup	
1 vstup pro napájení střídavým proudem	
Fyzické specifikace a specifikace výkonu	
Rozměry	5,72 cm/2,25" V x 26,04 cm/10,25" Š x 17,15 cm/6,75" H
Hmotnost	2,72 kg/6,00
Napájecí vstup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10–30 V stejn.</li> <li>• 80–264 V stř.</li> </ul>
Spotřeba energie	35 W
Maximální nepřetržité zatížení	100 W
Provozní teplota	0 až +60 °C
Skladovací teplota	-20 až +70 °C
Chemické složení baterie	Lithium iontová
Napětí baterie	14,4 V stejn.
Kapacita baterie	13,2 Ah/180 Wh
Propustnost pro výstup napájení	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 14,4 V stejn. při 6,6 A (při napájení z baterie)</li> <li>• 24 V stejn. při 4 A (při externím napájení)</li> </ul>
Zahrnuté příslušenství	Záruka
Sada zdroje napájení pro stolní počítač (24 V stejn. výstupní)	Jednoletá záruka na hardware

MOBILNÍ MODULÁRNÍ MIKRO ZABEZPEČENÁ ENKLÁVA  
ŘADA PRODUKTŮ M3-SE