



# M3-SE-PA

Modul M3-SE-PA zajišťuje regulované a podmíněné napájení ostatních modulů M3-SE stohovaných na sebe a propojených konektorem pass-through. Nabízí také nepřetržité spolehlivé záložní napájení z baterie v případě výpadku napájení stejnosměrným proudem. Modul je určen pro spodní stranu stohovaných modulů M3-SE.



MOBILNÍ MODULÁRNÍ MIKRO ZABEZPEČENÁ ENKLÁVA  
ŘADA PRODUKTŮ M3-SE

## Klíčové funkce

- Podpora škálovatelného výkonu (podporuje 1–4 nebo více podle vybraných modulů)
- Zálohování díky interní baterie na až 3 a více hodin (typická konfigurace)
- Vstup na stejnosměrný proud – široký rozsah
- Konektor typu pass-through

## Interní součásti

- Lithium-iontová baterie
- Nabíječka na lithium-iontové baterie
- Převaděč stejn./stř.
- Karta rozhraní Control Logic

## Rozhraní

- 1 vstupně-výstupní port pro stejnosm. proud

## Fyzické specifikace a specifikace výkonu

Rozměry	2,62 cm/1,03" V x 26,04 cm/10,25" Š x 12,85 cm/5,06" H
Hmotnost	1,27 kg/2,75 lbs
Napájecí vstup	10–30 V stejn.
Modul Spotřeba energie	6 W nominální / 23 W maximální
Kapacita baterie	90 Wh
Výkon systému – střídavý	Maximálně 120 W
Výkon systému – baterie	Maximálně 77 W
Provozní teplota	0 až +60 °C
Skladovací teplota	-30 až +70 °C

## Zahrnuté příslušenství

Sada zdroje napájení pro stolní počítač (24 V stejn. výstupní)

## Záruka

Jednoletá záruka na hardware